



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL STRATON 5W-30 SN

5W-30 |

STRATON 5W-30 SN, modern benzinli ve uygun hafif dizel motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı SAE 5W-30 motor yağıdır. İlk çalıştırmada hızlı yağlamayı destekler, çalışma sıcaklığında viskozite kararlılığını korur ve aşınma, çamur ve tortunun azaltılmasına yardımcı olur. Dengeli koruma yapısı motor temizliğine, yağ tüketiminin kontrolüne ve şehir içi, otoyol ve karma sürüş koşullarında güvenilir performansa katkı sağlar.

MEETS & EXCEEDS

- API SN/CF
- MB 229.3 / 229.5
- BMW Longlife-01
- Opel GM-LL-B-025

- ACEA A3/B4
- VW 502 00 / 505 00
- Renault RN 0700 / RN 0710
- PSA B71 2296

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 135
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 210 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -25 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.