



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL VELOS ATF CVT

ATF CVT | 1L

VELOS ATF CVT, listelenen OEM sıvı gereksinimleriyle eşleşen uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı şanzıman sıvısıdır. Dengeli sürtünme karakteri kavrama ve vites geçiş kalitesini destekler; oksidasyon direnci ve viskozite kararlılığı dişli, rulman, kavrama ve hidrolik kontrol parçalarının geniş sıcaklık aralığında korunmasına yardımcı olur. Her zaman araç veya şanzıman üreticisinin istediği sıvı spesifikasyonuna göre seçim yapılmalıdır.

MEETS & EXCEEDS

- Toyota CVT Fluid FE
- Nissan CVT Fluid NS-3
- Mitsubishi SP-CVT Fluid J4
- Daihatsu Ammix CVTF-DFE
- Honda HCF-2
- Toyota/Aisin CVT Fluid TC
- Nissan CVT Fluid NS-2
- Mitsubishi CVTF-J1
- Suzuki CVT Green 2

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.845 - 0.860 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	7.7 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 160
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 210 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -45 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.