



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL VELOS ATF VI

ATF VI | 1L

VELOS ATF VI, listelenen OEM sıvı gereksinimleriyle eşleşen uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı şanzıman sıvısıdır. Dengeli sürtünme karakteri kavrama ve vites geçiş kalitesini destekler; oksidasyon direnci ve viskozite kararlılığı dişli, rulman, kavrama ve hidrolik kontrol parçalarının geniş sıcaklık aralığında korunmasına yardımcı olur. Her zaman araç veya şanzıman üreticisinin istediği sıvı spesifikasyonuna göre seçim yapılmalıdır.

MEETS & EXCEEDS

- GM DEXRON VI
- Nissan Matic S
- JASO M315 Type 1A-LV
- Toyota WS

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.840 - 0.855 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	6 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 210 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -45 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.