



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL VELOS ATF VIII-IX

ATF VIII-IX | 1L

VELOS ATF VIII-IX, listelenen OEM sıvı gereksinimleriyle eşleşen uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı şanzıman sıvısıdır. Dengeli sürtünme karakteri kavrama ve vites geçiş kalitesini destekler; oksidasyon direnci ve viskozite kararlılığı dişli, rulman, kavrama ve hidrolik kontrol parçalarının geniş sıcaklık aralığında korunmasına yardımcı olur. Her zaman araç veya şanzıman üreticisinin istediği sıvı spesifikasyonuna göre seçim yapılmalıdır.

MEETS & EXCEEDS

- FCA 8 & 9 Speed ATF 68218925AA/AB
- ZF 8HP / 9HP applications
- MB 236.15
- ZF TE-ML 11
- JASO 1-A-LV-15
- MB 236.17

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.849 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	30 cSt
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	6.1 cSt
Parlama Noktası	ASTM D92	204 °C
Akma Noktası	ASTM D97	-45 °C
Brookfield Viskozitesi @-40°C	ASTM D2983	11200 mPa·s

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.