



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL CUTTING OIL 32

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PEARL OIL CUTTING OIL 32, talaşlı imalat ve kesme uygulamaları için geliştirilmiş düşük viskoziteli saf metal işleme yağıdır. İş parçası ile kesici takım arasındaki sürtünmeyi azaltır, proses ısısının uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve takım ömrünü destekler. Yağlama filmi yüzey kalitesinin iyileştirilmesine, korozyonun önlenmesine ve talaşların verimli şekilde uzaklaştırılmasına katkı sağlar.

MEVCUT AMBALAJLAR

INDUSTRIAL DRUM



MEETS & EXCEEDS

ISO VG 32 viscosity class

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	32 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 100
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 220 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -20 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.