



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 32

32 | 16L

AXORA HYDRAULIC 32, ISO VG 32 HLP/HM tipi performans isteyen hidrolik sistemler için yüksek kaliteli aşınma önleyici hidrolik sıvısıdır. Kararlı yağ filmi pompaları, valfleri ve hidrolik parçaları aşınmaya karşı korumaya yardımcı olur. Oksidasyon direnci tortu kontrolünü ve yağ ömrünü destekler; hava ayırma, köpük kontrolü, su ayırma ve korozyon koruması düzgün ve güvenilir çalışmaya katkı sağlar.

MEETS & EXCEEDS

- DIN 51524-2 HLP
- ISO 6743-4 HM
- Bosch Rexroth RDE 90235
- ISO 11158 HM
- Parker Denison HF-0 / HF-1 / HF-2

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	32 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 100
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 180 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -25 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.