



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL SLIDEWAY OIL 68

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PEARL OIL SLIDEWAY OIL 68, ISO VG 68 isteyen takım tezgâhı kızakları, kılavuz yüzeyleri ve kayar mekanizmalar için geliştirilmiş mineral bazlı yağdır. Yapışkan yağlama filmi temas yüzeyinde kalır; düzgün ve sessiz hareketi destekler, sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltır. Pas ve korozyon koruması makine yüzeylerinin uzun süreli kullanımda korunmasına yardımcı olur.

MEVCUT AMBALAJLAR

INDUSTRIAL DRUM



MEETS & EXCEEDS

ISO VG 68 viscosity class

Machine-tool slideway application profile

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	68 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 200 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -12 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.